

Dere standarte

Dere me panel absorbues zeri



DETAJIME TE KONSTRUKSIONIT TE DYERVE

DETAJIME TE DYERVE TE BRENDSHME

MENYRA HAPJE / OPENING SYSTEMS / TIPO DI APERTURA

KLASIKE

Kapaku i deres lidhet me një kase të fiksuar me murin nepërmjet menteshave që lejojnë lëvizjen e deres. Hapja bëhet në brendësi të dhomës me të njëjtat dimensionë si të kapakut.

LIBER

Kapaku i deres përthihet në formë llofi, në raport 50/50 për të zënë sa më pak hapësirë brenda dhomës. Zgjidhja ideale për hapësirat e kufizuara.

WALL IN

Kapaku hapet në mënyrë meshkëltese duke u rrikshtuar në pjesën e brendshme të murit me gips. Struktura mbajtese e kesaj dere duhet të realizohet gjatë punimeve të mureve ndërese.

WALL OUT

Kapaku hapet në mënyrë meshkëltese përgjatë sipërfaqes së murit. Struktura mbajtese vendosen në murit dhe në varësi të dëshirës përdoret si element dekorues ose mbulohet me dekor të njëjtë si dera.



Kapaku është realizuar tëmburuar për të lehtësuar peshën dhe për të garantuar stabilitet në jetëgjatësi. Pjesa e jashtme është e veshur me MDF të trashësive të ndryshme 6/10 mm, ndërsa struktura është konstrukton druri me në qendër karton hëpe. Kjo linjë dere të lejon krijimin e modeleve të të ndryshme nga ana e dekorit. Pjesa e jashtme realizohet me lyerje lakato mat dhe me shkëlqim, PVC, letër si dhe remeso.

Kapaku, për të garantuar një komfort akustik me të mirë, realizohet me një panel absorbues zeri me fibra druri. Pjesa e jashtme është e veshur me MDF të trashësive të ndryshme 6/10 mm. Kjo linjë dere, ashtu si linja klasike, të lejon krijimin e modeleve të të ndryshme nga ana e dekorit. Pjesa e jashtme realizohet me lyerje lakato mat dhe me shkëlqim, PVC, letër si dhe remeso.